

Péče a údržba o povrchy Richlite

Běžné čištění a údržba

Povrch Richlite je trvanlivý materiál pěkného vzhledu, který je navržen tak, aby vypadal skvěle po celou dobu životnosti vaší kuchyně, koupelny nebo kanceláře. Prosté, pravidelné otírání vlhkou houbou postačí pro udržení skvělého vzhledu. Zásadité mýdlo, stejně jako běžný mycí prostředek na nádobí, ovšem způsobuje postupné zmatnění povrchu – většinou se tak stává v okolí kuchyňských dřezů.

Pro pravidelnou údržbu lze použít nezředěné olejové mýdlo značky Murphy's. Čistič a leštidlo na dřevo značky Howards Naturals do jisté míry obnoví lesk, pokud se používá pravidelně. Doporučujeme aplikovat zvýrazňovač tónu Richlite, čímž se dosáhne barevně sytého, lesklého povrchu, který vyžaduje minimální údržbu.

Odstraňování skvrn

Všeobecně lze říci, že Richlite má vůči skvrnám dobrou odolnost. Jako u většiny materiálů to ale neplatí zcela. Na odolné skvrny lze aplikovat neabrazivní domácí čistič. Vyvarujte se použití abrazivních prostředků nebo prostředků obsahujících bělidlo. U světlejších tónů Richlite se některé skvrny dají odstranit bílým jogurtem.

Retušování škrábanců a spálenin

Richlite má vysokou hustotu a trvanlivost. Dobře odolává poškrábání i spálení, ale jako u většiny materiálů hrozí poškození při krájení přímo na ploše pultu a spálení odložení páne přímo na plochu. Richlite doporučuje používat krájecí prkénka a horkuvzdorné podložky, aby se povrch ochránil před možným poškozením. Běžné opotřebování menších ploch se dá místně ošetřit zvýrazňovačem tónu Richlite nebo nátěrem na dřevěné pracovní pulty Bio-Shield. Naneste malé množství nátěru suchým čistým hadrem a vetřete do postižené oblasti. Ihned rozleštěte čistým suchým hadrem, aby se vytvořil plynulý přechod s okolní plochou.

V případě větších škrábanců, odolných skvrn nebo vydlabaného materiálu prosím volejte BV studio. Ve většině případů je vhodnější, aby opravu povrchu vykonala osoba, která provedla instalaci. Lehké škrábance a spáleniny se dají odstranit za použití červenohnědého brusného kotouče ScotchBrite. Je nutno zmínit, že opravené místo bude o něco světlejší než okolní plocha. Povrchy Richlite jsou vyrobeny z papíru, který, stejně jako dřevo, získává patinu,

tmavne postupem času, a to zejména u světlejších odstínů jako Baguette nebo r100. Čerstvě obroušená plocha získá nakonec rovněž patinu a splyne s okolní plochou. Abyste se vyhnuli působení jen v jednom místě, zlehka obnovte celý oddíl pultu.

Všeobecná preventivní opatření

Pracovní pulty Richlite jsou odolné vůči skvrnám z téměř všech kuchyňských substancí. Výjimkou jsou některé šťávy ze syrového masa (např. jater), silně zásaditého ovoce a zeleniny (např. papávy a červené řepy) a silně zásadité mycí prostředky (jako prášek do myčky nebo čističe na troubu), pokud je plocha vystavena delšímu kontaktu s danou látkou. Světlejší odstíny budou postiženy hůře než tmavší. Dále pak spárovací cement (rovněž silně zásaditý materiál) způsobí odbarvení tmavších tónů a ztmavnutí světlejších. Při kachličkování přilehlých stěn pokryjte proto plochu pracovního pultu ochrannou plachtou. Vyvarujte se použití bělicích prostředků a abrazivních čisticích prášků. Pokud používáte mycí houbičku, nepoužívejte její drsnou stranu, která by rovněž mohla způsobit poškrábání.

Profesionální opravy

Podle potřeby volejte BV studio, zejména v případě požadavku následujících úkonů:

Standardní opětovná aplikace nátěru

Očistěte mýdlovou vodou a aplikujte dvě vrstvy nátěru.

Leštění a opětovná aplikace nátěru

Očistěte mýdlovou vodou, použijte ScotchBrite na excentrické brusce, očistěte mýdlovou vodou a naneste zvolený nátěr.

Celková revitalizace

Zbruste s použitím ScotchBrite a znovu naneste zvolený nátěr.